

2 JAHRE
BRING-IN
GARANTIE

DP-530/530L

Robust und
flexibel einsetzbar



HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Einfache Bedienung
- Robustes Gehäuse
- Vielfältige Schnittstellen
- Geringes Gewicht
- Direkter Druck von PDF Dateien/PostScript

DP-530/530L

Mit dem Tally Dascom DP-530 Serie können Sie sich ganz auf Ihre Aufgabe konzentrieren und nicht auf den Drucker. Denn seine einfache Bedienung erfordert wenig Aufmerksamkeit. Obwohl der Drucker **bis zu 10% kleiner und 40% leichter** ist als vergleichbare Modelle, macht er keine Kompromisse. Eine **Vielzahl von Schnittstellen und Emulationen** ermöglichen den Einsatz des DP-530/DP-530L in vielfältigen Umgebungen.

Ob Wasser, Staub oder Erschütterungen, dieser Drucker steckt alles lässig weg und arbeitet dabei zuverlässig. Egal ob in der **Basisvariante DP-530** für Belege oder in der **Etikettenversion als DP-530L**.

TECHNISCHE DATEN

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 5 Zoll/Sek. (127 mm/Sek.)
Auflösung	203 dp (8 Punkte/mm)
Druckkopf Lebensdauer	50 km
Speicher	256 kB FLASH, 512 MB DRAM
Druckbreite	Bis zu 72 mm
Schnittstellen Standard	USB 2.0
Schnittstellen Optional	Bluetooth (2.0) oder WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Kompatibler Bluetooth 4.0 Stack Protokolle: L2CAP, RFCOMM, SDP Profile: GAP, SDAP, SPP, BTLE
WiFi	Verschlüsselung: WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-AES, 802.1x EAP mit TLS, TTLS, LEAP, FAST, PEAP
Administration	Interne Webseite
Emulationen	Zebra CPCS und ZPL, EPL, ESC/POS, PostScript, Extech, IPL
Rollengröße	Max. Durchmesser 2" (5.0 cm) bzw. 2,6" (6,6 cm) bei DP-530L; Kerndurchmesser 0,75" (19 mm) Breite 2,26" bis 3,125" (5,7 bis 8,0 cm)
Rollenlänge	ca. 28 m bzw. 52 m bei DP-530L Entspricht 188 Stk. 6" Belegen bzw. 346 Stk. 6" Belege bei DP-530L
Akku	Wiederaufladbarer 3 Zellen Lithium-Ionen (2.950 mAh)
Akku Laufzeit	Über 3.500" (ca. 90 m) / 8 Stunden pro Ladezyklus (ohne WiFi Einsatz)
Ladezeit	2 Stunden
Gewicht	0,68 kg inkl. Akku
Abmessungen	117 x 155 x 69 mm (B x T x H) 117 x 155 x 79 mm (B x T x H) bei DP-530L
Eingangsspannung	12/24 V
Umgebungstemperatur	-18° bis +50° C (Druck); -20° bis 60° C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90%
MTBF	10.000 Stunden
Treiber	Windows 7/8/10, Windows Mobile, Android
Prüfzeichen	CE, FCC Class B, UL, E1
Schutzklasse	IP54 gem. IEC 529; Übersteht mehrere Stürze aus 1,8 m Fallhöhe gem. IEC 68-2
Optionen	Stromversorgung, Akku-Ladestation, diverse Halterungen



Stromversorgung
KfZ



Adapterplatte



Adapterplatte
mit Kugelkopf



Halterung



Halterung
mit Schelle

Konfigurationen:

- | | | | |
|---------------|----------------------|----------------|----------------------------------|
| • DP-530 | Standardmodell | • DP-530L | Modell für Etikettenverarbeitung |
| • DP-530 BT | Modell mit Bluetooth | • DP-530L BT | Modell mit Bluetooth |
| • DP-530 WiFi | Modell mit WiFi | • DP-530L WiFi | Modell mit WiFi |

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047